



Válvula de Retención con contrapeso Bridada CONEXX

Modelo CONEXX- Ak tipo 4010 Disk Check Valve PN10/16
(DN200mm – DN1200mm).

Diseñada bajo norma DIN EN 12334, con Brida de Conexión ISO 7005-2/DIN EN 1092-2. Cuenta con una distancia Face to Face bajo Norma DIN EN 558 serie 14 (F4). Su instalación es posible en forma horizontal y vertical.

Es de bajo desgaste y posee una pequeña pérdida de carga a través del cuerpo.



Materiales y Utilización

Cuerpo: Fundición Nodular GGG40 EN-GJS-400-7 / GGG50 EN-GJS-500-7.

Disco: Fundición Nodular GGG40 EN-GJS-400-7 / GGG50 EN-GJS-500-7.

Eje: Acero Inoxidable 1.4021.

Asiento: Aleación de Ni (mínimo 70%).

Revestimiento: Pintura en polvo Epoxi RAL 5015 (espesor medio 250 micrones).
Pensado para Plantas de Tratamiento Cloacales e Industriales, Plantas depuradoras de Agua Potable, Industria Química Plantas del Biogás e Industria Alimenticia.

Conexx Controls S.R.L Perito Moreno 845, Parque Industrial Canning, Naves 5 y 39. CP (1804)
Provincia de Buenos Aires Argentina (+5411) 2098-5656
www.conexx.com.ar info@conexx.com.ar Cel: (011) 153.696.3555 Skype: [analía.andorno](https://www.skype.com/name/analía.andorno)